

# La Città si ricarica di verde con D-Station

---

Recharges the city with  
green energy

La ciudad se recarga de verde



## Le Stazioni di Ricarica

La stazione di ricarica degli autoveicoli puo' essere di tipo a pavimento (colonnina) o a parete (wall box). Puo' essere completamente autonoma o interfacciabile, per i pagamenti, con i parcometri Ditech.

La compatibilita' e' garantita con tutte le attuali auto elettriche. La potenza varia dai 3kw ai 22kw. Monofase o trifase.

## The Charging Stations

*The charging station for motor vehicles can be on the ground (column) or wall (wall box). It can be completely independent or interfaced for payments, with Ditech parking meters.*

*Compatibility is guaranteed with all current electric cars. The power can vary from 3kw to 22kw. Single or three phase.*



## Las estaciones de recarga

La estación de recarga de los vehículos puede ser de suelo (columna) o de pared (wall box). Puede ser totalmente autónoma o conectable mediante interfaz, para los pagos, con los parquímetros Ditech.

La compatibilidad está garantizada para todos los actuales vehículos eléctricos. La potencia varía de 3 kW a 22 kW. Monofásica o trifásica.

MODELS	C-1X16	C-2X32	C-1X16 INPUT	C-1X32	W-1X16	W-2X32			
LINE	230Vac (N+L+PE)	230Vac (N+L+PE)	400Vac (L1+L2+L3+N+PE)	400Vac (L1+L2+L3+N+PE)	230Vac (N+L+PE)	230Vac (N+L+PE)			
POWER	16A	32A	16A	32A	16A	32A			
			OUTPUT						
LINE	230Vac	230Vac	400Vac	400Vac	230Vac	230Vac			
POWER	16A	32A	16A	32A	16A	32A			
CONNECTION TYPE	TYPE 2 - IEC 62196								
RECHARGE TYPE	MODE 3 - IEC 61851								
	TECHNICAL FEATURES								
INSTALLATION TYPE	FLOOR			WALL					
WEIGHT	25 Kg.			10 Kg.					
PROTECTION TYPE	IP 44								
WORKING TEMP.	-30°C / +60°C								
ENCLOSURE	STAINLESS STEEL								
PAINTING	EPOXY POWDRE FOR EXTERNAL								

## Compatibilità

Conforme alle normative per le installazioni nei luoghi pubblici.

Controllo continuo del processo di ricarica, protezione differenziale e magnetotermica.

Compatibile con tutti i mezzi di pagamento Ditech, app comprese.

La stazione di ricarica e' fornita assemblata e collaudata, pronta per una facile installazione.

## Compatibilidad

Conforme con las normativas para las instalaciones en espacios públicos.

Control continuo del proceso de recarga, protección diferencial y magnetotérmica.

Compatible con todos los medios de pago Ditech, aplicaciones incluidas.

La estación de recarga se suministra ensamblada y verificada, lista para una instalación fácil.

## Compatibility

*It conforms to legislation regarding installations in public places.*

*Continuous control of the charging process, differential and magnetic protection.*

*Compatible with all Ditech payment methods, including the App*

*The charging station is supplied assembled and tested, ready for easy installation.*

